

REKO Beistellkompressoren												
Modell	Ansaugleistung l/min	Eff. Liefermenge l/min ⁽¹⁾			Max. Druck bar	Zylinder/ Stufen	Verdichter-drehzahl U/min		Druckluftbehälter Liter	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.
REKO 400-B	385	270	2,2	400	10	2/1	890	79	12	620 x 495 x 575	65	14783
REKO 500-B	500	380	3,0	400	10	2/2	980	77	12	655 x 521 x 620	70	14784
REKO 580-B	580	460	4,0	400	10	2/2	1180	79	12	655 x 521 x 620	72	14785
REKO 700-B	700	570	4,0	400	10	2/2	940	82	12	890 x 585 x 680	116	14786
REKO 960-B	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	83	12	890 x 585 x 680	117	14787

⁽¹⁾ gemäß VDMA 4362 ⁽²⁾ nach Norm DIN EN ISO 2151:2009

Serienmäßige Ausstattung: Industrieaggregat auf Grundrahmen mit Riemenschutzgitter, Rückschlag- und Sicherheitsventil, Ausgleichsbehälter, Condor-Druckschalter, Entlastungsventil, Kugelhahn, Manometer, Motorschutzschalter, Sterndreieck-Schaltung für Wandmontage (ab 5,5 kW Nennleistung), Schwingungsdämpfer.

RBK / RBK-H Beistellkompressoren												
RBK 1500	1450	1120	7,5	400	10	4/2	990	85	10	1000 x 700 x 810	175	11213
RBK 2000	1950	1480	11,0	400	10	4/2	900	85	10	1350 x 750 x 850	310	11214
RBK-H 400	380	280	2,2	400	15	2/2	855	85	10	720 x 360 x 500	45	11225
RBK-H 501	460	340	3,0	400	15	2/2	990	85	10	760 x 600 x 500	78	11226
RBK-H 600	625	470	4,0	400	15	2/2	860	85	10	730 x 600 x 730	91	11227
RBK-H 950	950	700	5,5	400	15	2/2	860	85	10	850 x 700 x 880	156	11228
RBK-H 1250	1250	930	7,5	400	15	4/2	860	85	10	1000 x 700 x 810	175	11229
RBK-H 1800 ⁽³⁾	1800	1290	11,0	400	15	4/2	830	85	10	1350 x 750 x 850	310	11230

⁽¹⁾ gemäß VDMA 4362 ⁽²⁾ nach Norm DIN EN ISO 2151:2009 ⁽³⁾ nicht lieferbar mit Schalldämmhaube

Serienmäßige Ausstattung: Industrieaggregat auf Grundrahmen mit Riemenschutzgitter, Rückschlag- und Sicherheitsventil, Ausgleichsbehälter, Druckschalter, Entlastungsventil, Kugelhahn, Manometer, Motorschutzschalter, 3 Meter Anschlusskabel mit Stecker (bis 4,0 kW Nennleistung), Sterndreieck-Schaltung für Wandmontage (ab 5,5 kW Nennleistung), Schwingungsdämpfer.

RIKO Beistellkompressoren mit Schalldämmbox												
ohne Sterndreieck-Schaltung												
RIKO 700 B-S	700	570	4,0	400	10	2/2	940	68		985 x 722 x 802	182	21456
RIKO H 700 B-S	610	500	4,0	400	15	2/2	850	68		985 x 722 x 802	200	21457
mit Sterndreieck-Schaltung												
RIKO 960 B-S	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	69		985 x 722 x 802	206	21458
RIKO H 960 B-S	850	650	5,5	400	15	2/2	1050	69		985 x 722 x 802	224	21459

⁽¹⁾ gemäß VDMA 4362 ⁽²⁾ nach Norm DIN EN ISO 2151:2009