

ohne Sterndreieck-Schaltung												
RIKO 700/250	700	570	4,0	400	10	2/2	940	78	250	1397 x 599 x 1333	194	22068
RIKO 700/250 KT	700	570	4,0	400	10	2/2	940	78	250	1397 x 599 x 1338	230	22071
RIKO H 700/250	610	500	4,0	400	15	2/2	850	78	250	1397 x 599 x 1333	207	21859
RIKO H 700/250 KT	610	500	4,0	400	15	2/2	850	78	250	1397 x 599 x 1338	243	21860
RIKO 960/250 O	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	250	1397 x 599 x 1333	215	22069
RIKO 960/250 O-KT	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	250	1397 x 599 x 1338	251	22070
RIKO H 960/250 O	850	650	5,5	400	15	2/2	1050	79	250	1397 x 599 x 1333	228	21898
RIKO H 960/250 O-KT	850	650	5,5	400	15	2/2	1050	79	250	1397 x 599 x 1338	264	22067

mit Sterndreieck-Schaltung												
RIKO 960/250	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	250	1397 x 599 x 1333	218	22072
RIKO 960/250 KT	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	250	1397 x 599 x 1338	254	22073
RIKO H 960/250	850	650	5,5	400	15	2/2	1050	79	250	1397 x 599 x 1333	231	21891
RIKO H 960/250 KT	850	650	5,5	400	15	2/2	1050	79	250	1397 x 599 x 1338	267	21893

**Serienmäßige Ausstattung:** Rückschlagventil, Sicherheitsventil, Motorschutzschalter, Manometer, Entlastungsventil (bei 4,0 kW Nennleistung), Magnetventil mit Schalldämpfer (bei 5,5 kW Nennleistung), Kondensatablassventil, Kugelhahn, Schwingungsdämpfer, Condor-Druckschalter.

### Kolbenkompressoren auf verzinkten 500 Liter Druckluftbehältern

ohne Sterndreieck-Schaltung												
RIKO 700/500	700	570	4,0	400	10	2/2	940	78	500	1778 x 675 x 1438	259	21865
RIKO 700/500 KT	700	570	4,0	400	10	2/2	940	78	500	1778 x 675 x 1443	295	21888
RIKO H 700/500	610	500	4,0	400	15	2/2	850	78	500	1778 x 675 x 1438	287	21862
RIKO H 700/500 KT	610	500	4,0	400	15	2/2	850	78	500	1778 x 675 x 1443	323	21861
RIKO 960/500 O	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	500	1778 x 675 x 1438	280	22077
RIKO 960/500 O-KT	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	500	1778 x 675 x 1443	316	22076
RIKO H 960/500 O	850	650	5,5	400	15	2/2	1050	79	500	1778 x 675 x 1438	308	22075
RIKO H 960/500 O-KT	850	650	5,5	400	15	2/2	1050	79	500	1778 x 675 x 1443	344	22074

mit Sterndreieck-Schaltung												
RIKO 960/500	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	500	1778 x 675 x 1438	283	21894
RIKO 960/500 KT	960	740	5,5	400	10	2/2	1150	79	500	1778 x 675 x 1443	319	21896
RIKO H 960/500	850	650	5,5	400	15	2/2	1050	79	500	1778 x 675 x 1438	311	21895
RIKO H 960/500 KT	850	650	5,5	400	15	2/2	1050	79	500	1778 x 675 x 1443	347	21897

**Serienmäßige Ausstattung:** Rückschlagventil, Sicherheitsventil, Motorschutzschalter, Manometer, Entlastungsventil (bei 4,0 kW Nennleistung), Magnetventil mit Schalldämpfer (bei 5,5 kW Nennleistung), Kondensatablassventil, Kugelhahn, Schwingungsdämpfer, Condor-Druckschalter.