

**SL-I 1,5 – 7,5 / SLK-I 1,5 – 7,5**

Modell	Liefermenge l/min		Nennleistung kW	Druckluftausgang Zoll	Schallpegel dB(A) <sup>(1)</sup>		Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg
	8 bar	10 bar			8 bar	10 bar		
SL-I 1,5	160	–	1,5	G½	65	–	760 x 550 x 920	137
SL-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	760 x 550 x 920	140
SL-I 3,7	397	360	3,7	G½	68	68	760 x 550 x 920	158
SL-I 4,5	–	405	4,5	G½	–	68	760 x 550 x 920	181
SL-I 5,5	627	520	5,5	G½	69	67	760 x 550 x 920	181
SL-I 7,5	890	755	7,5	G½	69	68	760 x 550 x 920	195
SLK-I 1,5	160	–	1,5	G½	65	–	1015 x 550 x 920	167
SLK-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	1015 x 550 x 920	170
SLK-I 3,7	397	360	3,7	G½	68	68	1015 x 550 x 920	188
SLK-I 4,5	–	405	4,5	G½	–	68	1015 x 550 x 920	211
SLK-I 5,5	627	520	5,5	G½	69	67	1015 x 550 x 920	211
SLK-I 7,5	890	755	7,5	G½	69	68	1015 x 550 x 920	225

<sup>(1)</sup>nach Norm DIN EN ISO 2151:2009

Optionen	Art.-Nr.
Elektronische Steuerung RENNERTronic	10869
Elektronische Steuerung RENNERTronic Plus	00829
Drehrichtungsüberwachung über Phasenfolgerelais	10867
Stern-dreieck-Schaltung 3,7 kW – 4,5 kW	02191
Niveaugesteuerter Ableiter für Kältetrockner	05311
Vorsatzfiltergitter-Set inkl. Filter für SL-I	15217
Vorsatzfiltergitter-Set inkl. Filter für SLK-I	15068
Externe Ansaugung	auf Anfrage