

SL-S 1,5 – 7,5 / SLK-S 1,5 – 7,5

Modell	Liefermenge l/min		Nenn-leistung kW	Druckluft-ausgang Zoll	Schallpegel dB(A) ⁽¹⁾		Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg
	8 bar	10 bar			8 bar	10 bar		
SL-S 1,5	160	–	1,5	G½	52	–	910 x 550 x 920	157
SL-S 2,2	238	195	2,2	G½	55	53	910 x 550 x 920	160
SL-S 3,7	397	360	3,7	G½	54	54	910 x 550 x 920	178
SL-S 4,5	–	405	4,5	G½	–	54	910 x 550 x 920	201
SL-S 5,5	627	520	5,5	G½	59	57	910 x 550 x 920	201
SL-S 7,5	890	755	7,5	G½	63	61	910 x 550 x 920	215
SLK-S 1,5	160	–	1,5	G½	52	–	1165 x 550 x 920	187
SLK-S 2,2	238	195	2,2	G½	55	53	1165 x 550 x 920	190
SLK-S 3,7	397	360	3,7	G½	54	54	1165 x 550 x 920	208
SLK-S 4,5	–	405	4,5	G½	–	54	1165 x 550 x 920	231
SLK-S 5,5	627	520	5,5	G½	59	57	1165 x 550 x 920	231
SLK-S 7,5	890	755	7,5	G½	63	61	1165 x 550 x 920	245

⁽¹⁾nach Norm DIN EN ISO 2151:2009

Optionen	Art.-Nr.
Elektronische Steuerung RENNERtronic	10869
Elektronische Steuerung RENNERtronic Plus	00829
Drehrichtungsüberwachung über Phasenfolgerelais	10867
Sterndreieck-Schaltung 3,7 kW – 4,5 kW	02191
Niveaugesteuerter Ableiter für Kältetrockner	05311
Vorsatzfiltergitter inkl. Filter für SL-S / SLK-S	03152
Externe Ansaugung	auf Anfrage