

SLD-I 1,5 – 7,5 / SLDK-I 1,5 – 7,5

Modell	Liefermenge l/min		Nennleistung kW	Druckluftausgang Zoll	Schallpegel dB(A) ⁽¹⁾		Druckbehälter Liter	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg
	8 bar	10 bar			8 bar	10 bar			
SLD-I 1,5	160	–	1,5	G½	65	–	250	1410 x 570 x 1550	222
SLD-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	250	1410 x 570 x 1550	225
SLD-I 3,7	397	360	3,7	G½	68	68	250	1410 x 570 x 1550	243
SLD-I 4,5	–	405	4,5	G½	–	68	250	1410 x 570 x 1550	266
SLD-I 5,5	627	520	5,5	G½	69	67	250	1410 x 570 x 1550	266
SLD-I 7,5	890	755	7,5	G½	69	68	250	1410 x 570 x 1550	280
SLDK-I 1,5	160	–	1,5	G½	65	–	250	1410 x 570 x 1550	252
SLDK-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	250	1410 x 570 x 1550	255
SLDK-I 3,7	397	360	3,7	G½	68	68	250	1410 x 570 x 1550	273
SLDK-I 4,5	–	405	4,5	G½	–	68	250	1410 x 570 x 1550	296
SLDK-I 5,5	627	520	5,5	G½	69	67	250	1410 x 570 x 1550	296
SLDK-I 7,5	890	755	7,5	G½	69	68	250	1410 x 570 x 1550	310

⁽¹⁾nach Norm DIN EN ISO 2151:2009

Optionen	Art.-Nr.
Elektronische Steuerung RENNERTronic	10869
Elektronische Steuerung RENNERTronic Plus	00829
Drehrichtungsüberwachung über Phasenfolgerelais	10867
Sterndreieck-Schaltung 3,7 kW – 4,5 kW	02191
500-Liter-Druckluftbehälter verzinkt (Mehrpreis auf 250 Liter verzinkt)	17459
Anbausatz Behälterentwässerung inkl. niveaugesteuertem Kondensatableiter	03162
Niveaugesteuerter Ableiter für Kältetrockner	05311
Vorsatzfiltergitter-Set inkl. Filter für SLD-I	15217
Vorsatzfiltergitter-Set inkl. Filter für SLDK-I	15068
Externe Ansaugung	auf Anfrage