

SLD-I 1,5 – 7,5 / SLDK-I 1,5 – 7,5									
Modell	Liefermenge l/min		Nennleistung kW	Druckluftausgang Zoll	Schallpegel dB(A) ⁽¹⁾		Druckbehälter Liter	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg
	8 bar	10 bar			8 bar	10 bar			
SLD-I 1,5	160	–	1,5	G½	65	–	90	980 x 550 x 1390	180
SLD-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	90	980 x 550 x 1390	183
SLD-I 1,5	160	–	1,5	G½	65	–	2x90	980 x 765 x 1462	233
SLD-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	2x90	980 x 765 x 1462	236
SLD-I 3,7	397	360	3,7	G½	68	68	2x90	980 x 765 x 1462	254
SLD-I 4,5	–	405	4,5	G½	–	68	2x90	980 x 765 x 1462	277
SLD-I 5,5	627	520	5,5	G½	69	67	2x90	980 x 765 x 1462	277
SLD-I 7,5	890	755	7,5	G½	69	68	2x90	980 x 765 x 1462	291
SLDK-I 1,5	160	–	1,5	G½	65	–	90	1015 x 550 x 1390	210
SLDK-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	90	1015 x 550 x 1390	213
SLDK-I 1,5	160	–	1,5	G½	65	–	2x90	1015 x 765 x 1462	263
SLDK-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	2x90	1015 x 765 x 1462	266
SLDK-I 3,7	397	360	3,7	G½	68	68	2x90	1015 x 765 x 1462	284
SLDK-I 4,5	–	405	4,5	G½	–	68	2x90	1015 x 765 x 1462	307
SLDK-I 5,5	627	520	5,5	G½	69	67	2x90	1015 x 765 x 1462	307
SLDK-I 7,5	890	755	7,5	G½	69	68	2x90	1015 x 765 x 1462	321

⁽¹⁾nach Norm DIN EN ISO 2151:2009

Optionen	Art.-Nr.
Elektronische Steuerung RENNERtronic	10869
Elektronische Steuerung RENNERtronic Plus	00829
Drehrichtungsüberwachung über Phasenfolgerelais	10867
Stern-dreieck-Schaltung 3,7 kW – 4,5 kW	02191
Anbausatz Behälterentwässerung inkl. niveaugesteuertem Kondensatableiter	03162
Niveaugesteuerter Ableiter für Kältetrockner	05311
Vorsatzfiltergitter-Set inkl. Filter für SLD-I	15217
Vorsatzfiltergitter-Set inkl. Filter für SLDK-I	15068
Externe Ansaugung	auf Anfrage