

SLD-S 1,5 – 7,5 / SLDK-S 1,5 – 7,5

Modell	Liefermenge l/min		Nennleistung kW	Druckluftausgang Zoll	Schallpegel dB(A) ⁽¹⁾		Druckbehälter Liter	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg
	8 bar	10 bar			8 bar	10 bar			
SLD-S 1,5	160	–	1,5	G½	52	–	250	1410 x 570 x 1550	242
SLD-S 2,2	238	195	2,2	G½	55	53	250	1410 x 570 x 1550	245
SLD-S 3,7	397	360	3,7	G½	54	54	250	1410 x 570 x 1550	263
SLD-S 4,5	–	405	4,5	G½	–	54	250	1410 x 570 x 1550	286
SLD-S 5,5	627	520	5,5	G½	59	57	250	1410 x 570 x 1550	286
SLD-S 7,5	890	755	7,5	G½	63	61	250	1410 x 570 x 1550	300
SLDK-S 1,5	160	–	1,5	G½	52	–	250	1410 x 570 x 1550	272
SLDK-S 2,2	238	195	2,2	G½	55	53	250	1410 x 570 x 1550	275
SLDK-S 3,7	397	360	3,7	G½	54	54	250	1410 x 570 x 1550	293
SLDK-S 4,5	–	405	4,5	G½	–	54	250	1410 x 570 x 1550	316
SLDK-S 5,5	627	520	5,5	G½	59	57	250	1410 x 570 x 1550	316
SLDK-S 7,5	890	755	7,5	G½	63	61	250	1410 x 570 x 1550	330

⁽¹⁾nach Norm DIN EN ISO 2151:2009

Optionen	Art.-Nr.
Elektronische Steuerung RENNERtronic	10869
Elektronische Steuerung RENNERtronic Plus	00829
Drehrichtungsüberwachung über Phasenfolgerelais	10867
Sterndreieck-Schaltung 3,7 kW – 4,5 kW	02191
500-Liter-Druckluftbehälter verzinkt (Mehrpreis auf 250 Liter verzinkt)	17459
Anbausatz Behälterentwässerung inkl. niveaugesteuertem Kondensatableiter	03162
Niveaugesteuerter Ableiter für Kältetrockner	05311
Vorsatzfiltergitter inkl. Filter für SLD-S / SLDK-S	03152
Externe Ansaugung	auf Anfrage