

SLK-S 1,5 – 7,5 / SLDK-S 1,5 – 7,5									
Modell	Liefermenge l/min		Nennleistung kW	Druckluftausgang Zoll	Schallpegel dB(A) ⁽¹⁾		Druckbehälter Liter	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg
	8 bar	10 bar			8 bar	10 bar			
SLD-S 1,5	160	–	1,5	G½	52	–	90	980 x 550 x 1390	200
SLD-S 2,2	238	195	2,2	G½	55	53	90	980 x 550 x 1390	203
SLD-S 1,5	160	–	1,5	G½	52	–	2x90	980 x 765 x 1462	253
SLD-S 2,2	238	195	2,2	G½	55	53	2x90	980 x 765 x 1462	256
SLD-S 3,7	397	360	3,7	G½	54	54	2x90	980 x 765 x 1462	274
SLD-S 4,5	–	405	4,5	G½	–	54	2x90	980 x 765 x 1462	297
SLD-S 5,5	627	520	5,5	G½	59	57	2x90	980 x 765 x 1462	297
SLD-S 7,5	890	755	7,5	G½	63	61	2x90	980 x 765 x 1462	311
SLDK-S 1,5	160	–	1,5	G½	52	–	90	1165 x 550 x 1390	230
SLDK-S 2,2	238	195	2,2	G½	55	53	90	1165 x 550 x 1390	233
SLDK-S 1,5	160	–	1,5	G½	52	–	2x90	1165 x 765 x 1462	283
SLDK-S 2,2	238	195	2,2	G½	55	53	2x90	1165 x 765 x 1462	286
SLDK-S 3,7	397	360	3,7	G½	54	54	2x90	1165 x 765 x 1462	304
SLDK-S 4,5	–	405	4,5	G½	–	54	2x90	1165 x 765 x 1462	327
SLDK-S 5,5	627	520	5,5	G½	59	57	2x90	1165 x 765 x 1462	327
SLDK-S 7,5	890	755	7,5	G½	63	61	2x90	1165 x 765 x 1462	341

⁽¹⁾nach Norm DIN EN ISO 2151:2009

Optionen	Art.-Nr.
Elektronische Steuerung RENNERtronic	10869
Elektronische Steuerung RENNERtronic Plus	00829
Drehrichtungsüberwachung über Phasenfolgerelais	10867
Stern-dreieck-Schaltung 3,7 kW – 4,5 kW	02191
Anbausatz Behälterentwässerung inkl. niveaugesteuertem Kondensatableiter	03162
Niveaugesteuerter Ableiter für Kältetrockner	05311
Vorsatzfiltergitter-Set inkl. Filter für SLD-S / SLDK-S	03152
Externe Ansaugung	auf Anfrage