

SLM-S 7,5 – 30,0 / SLKM-S 7,5 – 22,0 / SLDM-S 7,5 – 15,0 / SLDKM-S 7,5 – 11,0

Modell	Liefermenge l/min		Nennleistung kW	Druckluftausgang Zoll	Schallpegel dB(A) ⁽¹⁾		Druckbehälter Liter	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg
	8 bar	10 bar			8 bar	10 bar			
SLM-S 7,5	794	720	2 x 3,7	G1	58	58	–	1400 x 920 x 1020	435
SLM-S 9,0	–	810	2 x 4,5	G1	–	59	–	1400 x 920 x 1020	465
SLM-S 11,0	1254	1040	2 x 5,5	G1	61	60	–	1400 x 920 x 1020	465
SLM-S 13,5	–	1215	3 x 4,5	G1	–	62	–	1400 x 920 x 1890	820
SLM-S 15,0	1780	1510	2 x 7,5	G1	65	64	–	1400 x 920 x 1020	485
SLM-S 16,5	1880	1560	3 x 5,5	G1	64	63	–	1400 x 920 x 1890	820
SLM-S 22,0	2510	2080	4 x 5,5	G1	66	65	–	1400 x 920 x 1890	955
SLM-S 22,5	2670	2265	3 x 7,5	G1	68	67	–	1400 x 920 x 1890	840
SLM-S 30,0	3560	3020	4 x 7,5	G1	71	70	–	1400 x 920 x 1890	975
SLKM-S 7,5	794	720	2 x 3,7	G1	58	58	–	1400 x 920 x 1020	465
SLKM-S 9,0	–	810	2 x 4,5	G1	–	59	–	1400 x 920 x 1020	500
SLKM-S 11,0	1254	1040	2 x 5,5	G1	61	60	–	1400 x 920 x 1020	510
SLKM-S 13,5	–	1215	3 x 4,5	G1	–	62	–	1400 x 920 x 1890	750
SLKM-S 16,5	1880	1560	3 x 5,5	G1	64	63	–	1400 x 920 x 1890	750
SLKM-S 22,0	2510	2080	4 x 5,5	G1	66	65	–	1400 x 920 x 1890	1040
SLDM-S 7,5	794	720	2 x 3,7	G1	58	58	500	1970 x 920 x 1767	645
SLDM-S 9,0	–	810	2 x 4,5	G1	–	59	500	1970 x 920 x 1767	675
SLDM-S 11,0	1254	1040	2 x 5,5	G1	61	60	500	1970 x 920 x 1767	675
SLDM-S 15,0	1780	1510	2 x 7,5	G1	65	64	500	1970 x 920 x 1767	695
SLDKM-S 7,5	794	720	2 x 3,7	G1	58	–	500	1970 x 920 x 1767	675
SLDKM-S 9,0	–	810	2 x 4,5	G1	–	59	500	1970 x 920 x 1767	710
SLDKM-S 11,0	1254	1040	2 x 5,5	G1	61	60	500	1970 x 920 x 1767	720

⁽¹⁾nach Norm DIN EN ISO 2151:2009

Serienmäßige Ausstattung

Grundlastwechsel-Schaltung über RENNERTronic Plus

Verlustfreier niveaugesteuerter Kondensatableiter (nur für SLKM-S / SLDKM-S)

Drehrichtungüberwachung über Phasenfolgerelais

Optionen	Art.-Nr.
Externe Ansaugung	auf Anfrage